

Комплект промежуточной подвески ES-1500

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Область применения

Комплект промежуточной подвески ES-1500 предназначен для промежуточного (поддерживающего) крепления изолированной несущей жилы провода СИП-2, а также для крепления самонесущего оптического кабеля на опорах воздушных линий электропередачи (ВЛИ 0,4/1 кВ) и различных сооружениях. Установка кронштейна на опору производится при помощи ленты и скрепы.

2. Технические характеристики

Комплект состоит из двух изделий: поддерживающего зажима ES-1500 и кронштейна ES-1500. Зажим изготовлен из пластмассы, кронштейн изготовлен из алюминиевого сплава. Комплект промежуточной подвески изготовлен в климатическом исполнении УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150. промежуточной подвески устойчив к УФ излучению, повышенной и пониженной температуре, к тепловому и световому воздействию солнечной радиации.

Сечение несущей жилы СИП, мм ²	– 16-95;
Диаметр оптического кабеля, мм	– 5-16;
Минимальная разрушающая нагрузка, кН	– 12;
Расстояние от опоры до оси подвеса, мм	– 140;
Масса зажима, кг	– 0,31;
Температура эксплуатации, °С	– от -60 до +50



3. Гарантии изготовителя

Зажим изготовлен в соответствии с ТУ 3449-003-40932239-2013.

Гарантийный срок составляет 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 7 лет с момента производства при соблюдении условий монтажа и хранения.

Монтаж изделия осуществляется в соответствии с инструкцией по монтажу. Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150.

Срок службы - не менее 40 лет. Зажим ремонту не подлежит.

4. Информация о производителе

Общество с ограниченной ответственностью «ИнсталлГрупп».

Юридический адрес: 680032, г. Хабаровск, ул. Автономная, д. 5Б.

Контактный телефон: 8-800-500-70-73.

Номер партии и дата изготовления указаны на упаковке (этикетке).

Этикетку хранить в течение всего срока эксплуатации.