



# Светильник специального исполнения **Essential Smartbright**

## WT045C LED20/NW PSU CFW L1665

Светильник специального исполнения Essential Smartbright, 20 В, 1600 лм, 4000 К, 100° x 120°

Новый светильник специального исполнения Philips Essential Smartbright — исключительно выгодное решение. Он идеально подходит для повседневного освещения в помещениях и при полуоткрытой установке. Светильник поставляется в 2 размерах, а также обладает защитой от влаги и пыли.

### Данные о продукции

Общая информация		Соответствие стандарту EU RoHS	
Количество единиц ПРА	1 шт.		Нет
Драйвер в комплекте	Да	Технические характеристики освещения	
Тип светогенератора	LED	Светоотдача	1 600 лм
Маркировка CE	Маркировка CE	Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 К
Гарантийный период	1 год	Эффективность (номинальная) (ном.)	80 лм/В
Знак пожароопасности	-	Коэффициент цветопередачи (CRI)	>70
Сертификат ENEC	-	Ширина светового пучка источника света	120 °
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650 °С, продолжительность 30 с	Цвет источника света	Нейтральный белый 740
		Тип оптической крышки	Поликарбонатный колпак/плафон

## Светильник специального исполнения Essential Smartbright

Светораспределение светильника	100° x 120°
--------------------------------	-------------

### Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220–240 Вт
Частота сети	50 or 60 Hz
Энергопотребление	20 В
Коэффициент мощности (доля)	0.5
Соединение	Блок подключения двухполюсный
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	75

### Температура

Диапазон температур окружающей среды	От –30 до +35 °С
--------------------------------------	------------------

### Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания (Вкл./Выкл.)
Интерфейс управления	–
Постоянная светоотдача	Нет

### Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Полипропилен
Материал отражателя	Поликарбонат
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Материал фиксации	Полипропилен
Цвет корпуса	Белый
Покрытие оптической крышки	Опаловый
Общая высота	88 мм
Общий диаметр	220 мм

### Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [1 Дж]
Класс защиты IEC	Класс безопасности II

### Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	SDCM<6
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

### Производительность со временем (соответствие МЭК)

Коэффициент отказа драйвера при 5000 ч	0,007 %
Медианный полезный срок службы L70B50	20 000 часов


### Условия эксплуатации

Максимальный уровень диммирования	Не применимо
-----------------------------------	--------------

### Данные об изделии

Название продукта для заказа	WTO45C LED20/NW PSU CFW L1665
Полное название продукта	WTO45C LED20/NW PSU CFW L1665
Полный код продукта	871016333530899
Код заказа	911401735862
Материал № (12NC)	911401735862
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8710163335308
Нумератор — упаковок на внешний короб	20
EAN/UPC — короб	8710163335346

## Чертеж размеров



## Светильник специального исполнения Essential Smartbright

